# 6

press
ogljikovo jeklo




## fe spojka

čeljust za stiskanje M

press sistem iz ogljikovega jekla je primeren za uporabo v ogrevalnih in hladilnih sistemih, v sistemih s stisnjenim zrakom in sprinkler sistemih, o-ring tesnila so narejena iz črnega EPDM-a in so odporna na staranje, toploto in kemične dodatke, maksimalni delovni tlak sistema je 16 bar, delovna temperatura je -20°C do +85°C, maksimalna temperatura pa je 120°C

| št. artikla | dimenzija (mm) | L | Z | teža (g) | cena brez ddv (eur) |
|---|---|---|---|---|---|
| ET-C10AC | 15 | 52 | 10 | 36 | |
| ET-C10AD | 18 | 52 | 10 | 45 | |
| ET-C10AE | 22 | 59 | 13 | 60 | |
| ET-C10AF | 28 | 61 | 13 | 77 | |
| ET-C10AG | 35 | 72 | 18 | 103 | |
| ET-C10AH | 42 | 79 | 15 | 142 | |
| ET-C10AJ | 54 | 90 | 16 | 202 | |
| ET-C10AK | 76,1 | 142 | 32 | 619 | |
| ET-C10AL | 88,9 | 163 | 37 | 817 | |
| ET-C10AM | 108 | 192 | 38 | 1204 | |




## fe drsna spojka

čeljust za stiskanje M

press sistem iz ogljikovega jekla je primeren za uporabo v ogrevalnih in hladilnih sistemih, v sistemih s stisnjenim zrakom in sprinkler sistemih, o-ring tesnila so narejena iz črnega EPDM-a in so odporna na staranje, toploto in kemične dodatke, maksimalni delovni tlak sistema je 16 bar, delovna temperatura je -20°C do +85°C, maksimalna temperatura pa je 120°C

| št. artikla | dimenzija (mm) | L | E | teža (g) | cena brez ddv (eur) |
|---|---|---|---|---|---|
| ET-C11AC | 15 | 75 | 24 | 51 | |
| ET-C11AD | 18 | 77 | 25 | 60 | |
| ET-C11AE | 22 | 86 | 27 | 81 | |
| ET-C11AF | 28 | 92 | 28 | 112 | |
| ET-C11AG | 35 | 99 | 31 | 136 | |
| ET-C11AH | 42 | 119 | 35 | 203 | |
| ET-C11AJ | 54 | 145 | 40 | 280 | |
| ET-C11AK | 76,1 | 230 | 60 | 875 | |
| ET-C11AL | 88,9 | 262 | 70 | 1200 | |
| ET-C11AM | 108 | 304 | 80 | 1705 | |




## fe reducirka

čeljust za stiskanje M

press sistem iz ogljikovega jekla je primeren za uporabo v ogrevalnih in hladilnih sistemih, v sistemih s stisnjenim zrakom in sprinkler sistemih, o-ring tesnila so narejena iz črnega EPDM-a in so odporna na staranje, toploto in kemične dodatke, maksimalni delovni tlak sistema je 16 bar, delovna temperatura je -20°C do +85°C, maksimalna temperatura pa je 120°C

| št. artikla | dimenzija (mm) | L | H | teža (g) | cena brez ddv (eur) |
|---|---|---|---|---|---|
| ET-C12DC | 18-15 | 55 | 34 | 36 | |
| ET-C12EC | 22-15 | 60 | 39 | 42 | |
| ET-C12ED | 22-18 | 57 | 36 | 44 | |
| ET-C12FC | 28-15 | 81 | 60 | 62 | |
| ET-C12FD | 28-18 | 84 | 63 | 68 | |
| ET-C12FE | 28-22 | 70 | 47 | 67 | |
| ET-C12GC | 35-15 | 84 | 63 | 84 | |
| ET-C12GD | 35-18 | 87 | 66 | 90 | |
| ET-C12GE | 35-22 | 76 | 53 | 95 | |
| ET-C12GF | 35-28 | 74 | 48 | 87 | |
| ET-C12HD | 42-18 | 98 | 77 | 180 | |
| ET-C12HE | 42-22 | 87 | 64 | 177 | |
| ET-C12HF | 42-28 | 100 | 76 | 128 | |
| ET-C12HG | 42-35 | 78 | 52 | 115 | |
| ET-C12JD | 54-18 | 108 | 87 | 190 | |
| ET-C12JE | 54-22 | 110 | 88 | 185 | |
| ET-C12JF | 54-28 | 100 | 76 | 185 | |
| ET-C12JG | 54-35 | 129 | 102 | 206 | |
| ET-C12JH | 54-42 | 108 | 76 | 189 | |
| ET-C12KH | 76,1-42 | 151 | 119 | 425 | |
| ET-C12KJ | 76,1-54 | 145 | 108 | 454 | |
| ET-C12LJ | 88,9-54 | 157 | 120 | 591 | |
| ET-C12LK | 88,9-76,1 | 157 | 105 | 660 | |
| ET-C12MJ | 108-54 | 204 | 167 | 880 | |
| ET-C12MK | 108-76,1 | 196 | 144 | 948 | |
| ET-C12ML | 108-88,9 | 192 | 133 | 962 | |

● po predhodnem naročilu

## fe lok dvojni 90°

čeljust za stiskanje M

press sistem iz ogljikovega jekla je primeren za uporabo v ogrevalnih in hladilnih sistemih, v sistemih s stisnjenim zrakom in sprinkler sistemih, o-ring tesnila so narejena iz črnega EPDM-a in so odporna na staranje, toploto in kemične dodatke, maksimalni delovni tlak sistema je 16 bar, delovna temperatura je -20°C do +85°C, maksimalna temperatura pa je 120°C

| št. artikla | dimenzija (mm) | L | Z | teža (g) | cena brez ddv (eur) |
|---|---|---|---|---|---|
| ET-C20ZC | 15 | 41 | 20 | 47 | |
| ET-C20ZD | 18 | 45 | 24 | 58 | |
| ET-C20ZE | 22 | 49 | 26 | 78 | |
| ET-C20ZF | 28 | 59 | 35 | 112 | |
| ET-C20ZG | 35 | 72 | 45 | 175 | |
| ET-C20ZH | 42 | 91 | 59 | 246 | |
| ET-C20ZJ | 54 | 110 | 73 | 395 | |
| ET-C20ZK | 76,1 | 150 | 95 | 977 | |
| ET-C20ZL | 88,9 | 174 | 111 | 1324 | |
| ET-C20ZM | 108 | 215 | 138 | 1991 | |

## fe lok enojni 90°

čeljust za stiskanje M

press sistem iz ogljikovega jekla je primeren za uporabo v ogrevalnih in hladilnih sistemih, v sistemih s stisnjenim zrakom in sprinkler sistemih, o-ring tesnila so narejena iz črnega EPDM-a in so odporna na staranje, toploto in kemične dodatke, maksimalni delovni tlak sistema je 16 bar, delovna temperatura je -20°C do +85°C, maksimalna temperatura pa je 120°C

| št. artikla | dimenzija (mm) | L | H | Z | teža (g) | cena brez ddv (eur) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ET-C21ZC | 15 | 41 | 49 | 20 | 47 | |
| ET-C21ZD | 18 | 45 | 53 | 24 | 58 | |
| ET-C21ZE | 22 | 49 | 59 | 26 | 80 | |
| ET-C21ZF | 28 | 59 | 69 | 35 | 113 | |
| ET-C21ZG | 35 | 72 | 83 | 45 | 175 | |
| ET-C21ZH | 42 | 91 | 96 | 59 | 250 | |
| ET-C21ZJ | 54 | 110 | 116 | 73 | 392 | |
| ET-C21ZK | 76,1 | 150 | 166 | 95 | 991 | |
| ET-C21ZL | 88,9 | 174 | 190 | 111 | 1329 | |
| ET-C21ZM | 108 | 215 | 230 | 138 | 1988 | |

## fe lok dvojni 45°

čeljust za stiskanje M

press sistem iz ogljikovega jekla je primeren za uporabo v ogrevalnih in hladilnih sistemih, v sistemih s stisnjenim zrakom in sprinkler sistemih, o-ring tesnila so narejena iz črnega EPDM-a in so odporna na staranje, toploto in kemične dodatke, maksimalni delovni tlak sistema je 16 bar, delovna temperatura je -20°C do +85°C, maksimalna temperatura pa je 120°C

| št. artikla | dimenzija (mm) | L | Z | teža (g) | cena brez ddv (eur) |
|---|---|---|---|---|---|
| ET-C22ZC | 15 | 30 | 9 | 39 | |
| ET-C22ZD | 18 | 31 | 10 | 47 | |
| ET-C22ZE | 22 | 35 | 12 | 63 | |
| ET-C22ZF | 28 | 41 | 17 | 90 | |
| ET-C22ZG | 35 | 56 | 29 | 150 | |
| ET-C22ZH | 42 | 63 | 31 | 201 | |
| ET-C22ZJ | 54 | 75 | 38 | 304 | |
| ET-C22ZK | 76,1 | 98 | 43 | 800 | |
| ET-C22ZL | 88,9 | 113 | 50 | 1034 | |
| ET-C22ZM | 108 | 138 | 61 | 1550 | |

## fe lok enojni 45°

čeljust za stiskanje M

press sistem iz ogljikovega jekla je primeren za uporabo v ogrevalnih in hladilnih sistemih, v sistemih s stisnjenim zrakom in sprinkler sistemih, o-ring tesnila so narejena iz črnega EPDM-a in so odporna na staranje, toploto in kemične dodatke, maksimalni delovni tlak sistema je 16 bar, delovna temperatura je -20°C do +85°C, maksimalna temperatura pa je 120°C

| št. artikla | dimenzija (mm) | L | H | Z | teža (g) | cena brez ddv (eur) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ET-C23ZC | 15 | 30 | 42 | 9 | 39 | |
| ET-C23ZD | 18 | 31 | 35 | 10 | 47 | |
| ET-C23ZE | 22 | 35 | 47 | 12 | 66 | |
| ET-C23ZF | 28 | 41 | 47 | 17 | 90 | |
| ET-C23ZG | 35 | 36 | 66 | 29 | 153 | |
| ET-C23ZH | 42 | 63 | 70 | 31 | 202 | |
| ET-C23ZJ | 54 | 75 | 82 | 38 | 316 | |
| ET-C23ZK | 76,1 | 98 | 119 | 43 | 800 | |
| ET-C23ZL | 88,9 | 113 | 130 | 50 | 1054 | |
| ET-C23ZM | 108 | 138 | 160 | 61 | 1580 | |

● po predhodnem naročilu




## fe prehod notranji navoj

čeljust za stiskanje M

press sistem iz ogljikovega jekla je primeren za uporabo v ogrevalnih in hladilnih sistemih, v sistemih s stisnjenim zrakom in sprinkler sistemih, o-ring tesnila so narejena iz črnega EPDM-a in so odporna na staranje, toploto in kemične dodatke, maksimalni delovni tlak sistema je 16 bar, delovna temperatura je -20°C do +85°C, maksimalna temperatura pa je 120°C

| št. artikla | dimenzija (mm) | L | Z | teža (g) | cena brez ddv (eur) |
|---|---|---|---|---|---|
| ET-C80NC | 15-3/8'' | 35 | 4 | 65 | |
| ET-C80PC | 15-1/2'' | 37 | 4 | 70 | |
| ET-C80QC | 15-3/4'' | 38 | 4 | 71 | |
| ET-C80PD | 18-1/2'' | 37 | 4 | 57 | |
| ET-C80QD | 18-3/4'' | 38 | 4 | 75 | |
| ET-C80PE | 22-1/2'' | 37 | 3 | 87 | |
| ET-C80QE | 22-3/4'' | 40 | 4 | 80 | |
| ET-C80RE | 22-1'' | 43 | 4 | 114 | |
| ET-C80PF | 28-1/2'' | 45 | 9 | 191 | |
| ET-C80QF | 28-3/4'' | 43 | 6 | 139 | |
| ET-C80RF | 28-1'' | 45 | 5 | 119 | |
| ET-C80RG | 35-1'' | 45 | 8 | 130 | |
| ET-C80SG | 35-1 1/4'' | 73 | 25 | 300 | |
| ET-C80TH | 42-1 1/2'' | 75 | 20 | 270 | |
| ET-C80VJ | 54-2'' | 85 | 18 | 360 | |




## fe prehod zunanji navoj

čeljust za stiskanje M

press sistem iz ogljikovega jekla je primeren za uporabo v ogrevalnih in hladilnih sistemih, v sistemih s stisnjenim zrakom in sprinkler sistemih, o-ring tesnila so narejena iz črnega EPDM-a in so odporna na staranje, toploto in kemične dodatke, maksimalni delovni tlak sistema je 16 bar, delovna temperatura je -20°C do +85°C, maksimalna temperatura pa je 120°C

| št. artikla | dimenzija (mm) | L | H | teža (g) | cena brez ddv (eur) |
|---|---|---|---|---|---|
| ET-C81NC | 15-3/8'' | 43 | 22 | 41 | |
| ET-C81PC | 15-1/2'' | 43 | 22 | 55 | |
| ET-C81QC | 15-3/4'' | 44 | 23 | 87 | |
| ET-C81PD | 18-1/2'' | 44 | 23 | 65 | |
| ET-C81QD | 18-3/4'' | 45 | 24 | 79 | |
| ET-C81PE | 22-1/2'' | 44 | 21 | 75 | |
| ET-C81QE | 22-3/4'' | 45 | 22 | 95 | |
| ET-C81RE | 22-1'' | 47 | 24 | 154 | |
| ET-C81QF | 28-3/4'' | 47 | 23 | 101 | |
| ET-C81RF | 28-1'' | 49 | 25 | 107 | |
| ET-C81RG | 35-1 1/4'' | 54 | 27 | 169 | |
| ET-C81SG | 35-1'' | 63 | 23 | 155 | |
| ET-C81TG | 35-1 1/2'' | 54 | 27 | 172 | |
| ET-C81TH | 42-1 1/2'' | 58 | 26 | 226 | |
| ET-C81VJ | 54-2'' | 69 | 32 | 368 | |
| ET-C81XK | 76,1-2 1/2'' | 123 | 68 | 830 | |
| ET-C81YL | 88,9-3'' | 134 | 71 | 1160 | |
| ET-C81ZM | 108-4'' | 156 | 78 | 2005 | |




## fe vsadni prehod notranji navoj

čeljust za stiskanje M

press sistem iz ogljikovega jekla je primeren za uporabo v ogrevalnih in hladilnih sistemih, v sistemih s stisnjenim zrakom in sprinkler sistemih, o-ring tesnila so narejena iz črnega EPDM-a in so odporna na staranje, toploto in kemične dodatke, maksimalni delovni tlak sistema je 16 bar, delovna temperatura je -20°C do +85°C, maksimalna temperatura pa je 120°C

| št. artikla | | dimenzija (mm) | L | H | teža (g) | cena brez ddv (eur) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ET-C86NC | • | 15-3/8'' | 74 | 64 | 57 | |
| ET-C86PC | • | 15-1/2'' | 61 | 49 | 60 | |
| ET-C86PD | • | 18-1/2'' | 61 | 49 | 62 | |
| ET-C86QD | • | 18-3/4'' | 64 | 51 | 91 | |
| ET-C86PE | • | 22-1/2'' | 61 | 49 | 65 | |
| ET-C86QE | • | 22-3/4'' | 65 | 52 | 93 | |




## fe vsadni prehod zunanji navoj

čeljust za stiskanje M

press sistem iz ogljikovega jekla je primeren za uporabo v ogrevalnih in hladilnih sistemih, v sistemih s stisnjenim zrakom in sprinkler sistemih, o-ring tesnila so narejena iz črnega EPDM-a in so odporna na staranje, toploto in kemične dodatke, maksimalni delovni tlak sistema je 16 bar, delovna temperatura je -20°C do +85°C, maksimalna temperatura pa je 120°C

| št. artikla | | dimenzija (mm) | H | teža (g) | cena brez ddv (eur) |
|---|---|---|---|---|---|
| ET-C87PC | • | 15-1/2'' | 57 | 70 | |
| ET-C87PD | • | 18-1/2'' | 57 | 74 | |
| ET-C87QD | • | 18-3/4'' | 59 | 103 | |
| ET-C87PE | • | 22-1/2'' | 57 | 77 | |
| ET-C87QE | • | 22-3/4'' | 59 | 105 | |

•po predhodnem naročilu

## fe koleno zunanji navoj

čeljust za stiskanje M

press sistem iz ogljikovega jekla je primeren za uporabo v ogrevalnih in hladilnih sistemih, v sistemih s stisnjenim zrakom in sprinkler sistemih, o-ring tesnila so narejena iz črnega EPDM-a in so odporna na staranje, toploto in kemične dodatke, maksimalni delovni tlak sistema je 16 bar, delovna temperatura je -20°C do +85°C, maksimalna temperatura pa je 120°C

| št. artikla | dimenzija (mm) | L | H | Z | teža (g) | cena brez ddv (eur) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ET-C83NC | 15-3/8'' | 41 | 39 | 20 | 54 | |
| ET-C83PC | 15-1/2'' | 41 | 40 | 20 | 62 | |
| ET-C83PD | 18-1/2'' | 45 | 48 | 24 | 73 | |
| ET-C83QE | 22-3/4'' | 49 | 54 | 26 | 100 | |
| ET-C83RF | 28-1'' | 59 | 68 | 35 | 180 | |
| ET-C83SG | 35-1 1/4'' | 72 | 102 | 45 | 259 | |
| ET-C83TH | 42-1 1/2'' | 91 | 116 | 59 | 375 | |
| ET-C83VJ | 54-2'' | 110 | 142 | 73 | 670 | |




## fe koleno notranji navoj

čeljust za stiskanje M

press sistem iz ogljikovega jekla je primeren za uporabo v ogrevalnih in hladilnih sistemih, v sistemih s stisnjenim zrakom in sprinkler sistemih, o-ring tesnila so narejena iz črnega EPDM-a in so odporna na staranje, toploto in kemične dodatke, maksimalni delovni tlak sistema je 16 bar, delovna temperatura je -20°C do +85°C, maksimalna temperatura pa je 120°C

| št. artikla | dimenzija (mm) | L | L1 | Z | teža (g) | cena brez ddv (eur) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ET-C82NC | • 15-3/8'' | 41 | 44 | 20 | 60 | |
| ET-C82PC | • 15-1/2'' | 41 | 44 | 20 | 74 | |
| ET-C82PD | • 18-1/2'' | 45 | 51 | 24 | 84 | |
| ET-C82QE | • 22-3/4'' | 49 | 56 | 26 | 119 | |
| ET-C82PF | • 28-1/2'' | 59 | 64 | 35 | 97 | |




## fe kratko koleno zunanji navoj

čeljust za stiskanje M

press sistem iz ogljikovega jekla je primeren za uporabo v ogrevalnih in hladilnih sistemih, v sistemih s stisnjenim zrakom in sprinkler sistemih, o-ring tesnila so narejena iz črnega EPDM-a in so odporna na staranje, toploto in kemične dodatke, maksimalni delovni tlak sistema je 16 bar, delovna temperatura je -20°C do +85°C, maksimalna temperatura pa je 120°C

| št. artikla | dimenzija (mm) | L | H | Z | teža (g) | cena brez ddv (eur) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ET-C31NC | • 15-3/8'' | 34 | 23 | 13 | 82 | |
| ET-C31PC | • 15-1/2'' | 34 | 28 | 13 | 95 | |
| ET-C31PD | • 18-1/2'' | 36 | 26 | 15 | 110 | |
| ET-C31QD | • 18-3/4'' | 37 | 31 | 16 | 150 | |
| ET-C31QE | • 22-3/4'' | 39 | 36 | 16 | 189 | |




## fe kratko koleno notranji navoj

čeljust za stiskanje M

press sistem iz ogljikovega jekla je primeren za uporabo v ogrevalnih in hladilnih sistemih, v sistemih s stisnjenim zrakom in sprinkler sistemih, o-ring tesnila so narejena iz črnega EPDM-a in so odporna na staranje, toploto in kemične dodatke, maksimalni delovni tlak sistema je 16 bar, delovna temperatura je -20°C do +85°C, maksimalna temperatura pa je 120°C

| št. artikla | dimenzija (mm) | L | L1 | Z | Z1 | teža (g) | cena brez ddv (eur) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ET-C30PC | • 15-1/2'' | 36 | 27 | 15 | 15 | 173 | |
| ET-C30PD | • 18-1/2'' | 36 | 27 | 15 | 15 | 169 | |
| ET-C30PE | • 22-1/2'' | 42 | 40 | 19 | 28 | 254 | |
| ET-C30QE | • 22-3/4'' | 42 | 30 | 19 | 17 | 285 | |
| ET-C30PF | • 28-1/2'' | 47 | 43 | 23 | 31 | 436 | |




## fe t-kos

čeljust za stiskanje M

press sistem iz ogljikovega jekla je primeren za uporabo v ogrevalnih in hladilnih sistemih, v sistemih s stisnjenim zrakom in sprinkler sistemih, o-ring tesnila so narejena iz črnega EPDM-a in so odporna na staranje, toploto in kemične dodatke, maksimalni delovni tlak sistema je 16 bar, delovna temperatura je -20°C do +85°C, maksimalna temperatura pa je 120°C

| št. artikla | dimenzija (mm) | L | L1 | Z | Z1 | l | teža (g) | cena brez ddv (eur) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ET-C40AC | 15 | 74 | 36 | 16 | 15 | 37 | 67 | |
| ET-C40AD | 18 | 80 | 37 | 19 | 16 | 40 | 82 | |
| ET-C40AE | 22 | 82 | 43 | 18 | 20 | 41 | 109 | |
| ET-C40AF | 28 | 92 | 46 | 22 | 22 | 46 | 144 | |
| ET-C40AG | 35 | 102 | 55 | 24 | 28 | 51 | 189 | |
| ET-C40AH | 42 | 118 | 60 | 27 | 28 | 59 | 270 | |
| ET-C40AJ | 54 | 142 | 73 | 34 | 36 | 71 | 396 | |
| ET-C40AK | 76,1 | 232 | 121 | 61 | 66 | 116 | 1150 | |
| ET-C40AL | 88,9 | 262 | 126 | 68 | 63 | 131 | 1600 | |
| ET-C40AM | 108 | 312 | 152 | 79 | 75 | 156 | 2319 | |

• po predhodnem naročilu




## fe reducirni t-kos

čeljust za stiskanje M

press sistem iz ogljikovega jekla je primeren za uporabo v ogrevalnih in hladilnih sistemih, v sistemih s stisnjenim zrakom in sprinkler sistemih, o-ring tesnila so narejena iz črnega EPDM-a in so odporna na staranje, toploto in kemične dodatke, maksimalni delovni tlak sistema je 16 bar, delovna temperatura je -20°C do +85°C, maksimalna temperatura pa je 120°C

| št. artikla | dimenzija (mm) | L | L1 | Z | Z1 | l | teža (g) | cena brez ddv (eur) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ET-C41CD | 18-15-18 | 80 | 35 | 19 | 14 | 40 | 78 | |
| ET-C41CE | 22-15-22 | 82 | 40 | 18 | 19 | 41 | 98 | |
| ET-C41DE | 22-18-22 | 82 | 40 | 18 | 19 | 41 | 100 | |
| ET-C41CF | 28-15-28 | 92 | 42 | 22 | 21 | 46 | 126 | |
| ET-C41DF | 28-18-28 | 92 | 43 | 22 | 22 | 46 | 128 | |
| ET-C41EF | 28-22-28 | 92 | 46 | 22 | 23 | 46 | 135 | |
| ET-C41CG | 35-15-35 | 102 | 45 | 24 | 24 | 51 | 159 | |
| ET-C41DG | 35-18-35 | 102 | 45 | 24 | 24 | 51 | 160 | |
| ET-C41EG | 35-22-35 | 102 | 48 | 24 | 25 | 51 | 169 | |
| ET-C41FG | 35-28-35 | 102 | 50 | 24 | 25 | 51 | 178 | |
| ET-C41CH | 42-15-42 | 118 | 52 | 27 | 31 | 59 | 224 | |
| ET-C41DH | 42-18-42 | 118 | 52 | 27 | 31 | 59 | 228 | |
| ET-C41EH | 42-22-42 | 118 | 54 | 27 | 31 | 59 | 233 | |
| ET-C41FH | 42-28-42 | 118 | 53 | 27 | 29 | 59 | 239 | |
| ET-C41GH | 42-35-42 | 118 | 57 | 27 | 30 | 59 | 254 | |
| ET-C41CJ | 54-15-54 | 142 | 54 | 34 | 33 | 71 | 349 | |
| ET-C41DJ | 54-18-54 | 142 | 54 | 34 | 33 | 71 | 354 | |
| ET-C41EJ | 54-22-54 | 142 | 56 | 34 | 33 | 71 | 360 | |
| ET-C41FJ | 54-28-54 | 142 | 59 | 34 | 35 | 71 | 339 | |
| ET-C41GJ | 54-35-54 | 142 | 64 | 34 | 37 | 71 | 350 | |
| ET-C41HJ | 54-42-54 | 142 | 68 | 34 | 36 | 71 | 378 | |
| ET-C41EK | 76,1-22-76,1 | 232 | 68 | 61 | 45 | 116 | 942 | |
| ET-C41FK | 76,1-28-76,1 | 232 | 71 | 61 | 47 | 116 | 956 | |
| ET-C41GK | 76,1-35-76,1 | 232 | 75 | 61 | 48 | 116 | 968 | |
| ET-C41HK | 76,1-42-76,1 | 232 | 79 | 61 | 47 | 116 | 981 | |
| ET-C41JK | 76,1-54-76,1 | 232 | 80 | 61 | 43 | 116 | 1050 | |
| ET-C41EL | 88,9-22-88,9 | 262 | 76 | 68 | 53 | 131 | 1256 | |
| ET-C41FL | 88,9-28-88,9 | 262 | 75,5 | 68 | 51,5 | 131 | 1244 | |
| ET-C41GL | 88,9-35-88,9 | 262 | 83 | 68 | 56,5 | 131 | 1267 | |
| ET-C41HL | 88,9-42-88,9 | 262 | 85 | 68 | 53 | 131 | 1271 | |
| ET-C41JL | 88,9-54-88,9 | 262 | 92,5 | 68 | 55,5 | 131 | 1297 | |
| ET-C41KL | 88,9-76,1-88,9 | 262 | 128 | 68 | 73 | 131 | 1500 | |
| ET-C41EM | 108-22-108 | 312 | 85 | 79 | 62 | 156 | 1838 | |
| ET-C41FM | 108-28-108 | 312 | 87,5 | 79 | 63,5 | 156 | 1939 | |
| ET-C41GM | 108-35-108 | 312 | 93,5 | 79 | 66 | 156 | 1955 | |
| ET-C41HM | 108-42-108 | 312 | 96 | 79 | 64 | 156 | 1886 | |
| ET-C41JM | 108-54-108 | 312 | 102 | 79 | 65 | 156 | 1967 | |
| ET-C41KM | 108-76,1-108 | 312 | 125 | 79 | 70,2 | 156 | 2147 | |
| ET-C41LM | 108-88,9-108 | 312 | 135 | 79 | 72 | 156 | 2184 | |




## fe reducirni t-kos

čeljust za stiskanje M

press sistem iz ogljikovega jekla je primeren za uporabo v ogrevalnih in hladilnih sistemih, v sistemih s stisnjenim zrakom in sprinkler sistemih, o-ring tesnila so narejena iz črnega EPDM-a in so odporna na staranje, toploto in kemične dodatke, maksimalni delovni tlak sistema je 16 bar, delovna temperatura je -20°C do +85°C, maksimalna temperatura pa je 120°C

| št. artikla | dimenzija (mm) | L | L1 | Z | Z1 | l | teža (g) | cena brez ddv (eur) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ET-C44DC | 15-18-15 | 74 | 36 | 16 | 15 | 37 | 71 | |
| ET-C44EC | 15-22-15 | 74 | 42 | 16 | 19 | 37 | 84 | |
| ET-C44ED | 18-22-18 | 80 | 45 | 19 | 22 | 40 | 97 | |
| ET-C44FE | 22-28-22 | 82 | 45 | 18 | 21 | 41 | 123 | |

● po predhodnem naročilu




## fe t-kos notranji navoj

čeljust za stiskanje M

press sistem iz ogljikovega jekla je primeren za uporabo v ogrevalnih in hladilnih sistemih, v sistemih s stisnjenim zrakom in sprinkler sistemih, o-ring tesnila so narejena iz črnega EPDM-a in so odporna na staranje, toploto in kemične dodatke, maksimalni delovni tlak sistema je 16 bar, delovna temperatura je -20°C do +85°C, maksimalna temperatura pa je 120°C

| št. artikla | dimenzija (mm) | L | L1 | Z | Z1 | l | teža (g) | cena brez ddv (eur) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ET-C42PC | 15-1/2''-15 | 74 | 38 | 16 | 23 | 37 | 82 | |
| ET-C42PD | 18-1/2''-18 | 80 | 39 | 20 | 24 | 40 | 95 | |
| ET-C42PE | 22-1/2''-22 | 82 | 42 | 18 | 30 | 41 | 113 | |
| ET-C42QE | 22-3/4''-22 | 82 | 43 | 18 | 30 | 41 | 120 | |
| ET-C42PF | 28-1/2''-28 | 92 | 44 | 22 | 32 | 46 | 140 | |
| ET-C42QF | 28-3/4''-28 | 92 | 45 | 22 | 32 | 46 | 159 | |
| ET-C42PG | 35-1/2''-35 | 102 | 48 | 24 | 36 | 51 | 176 | |
| ET-C42QG | 35-3/4''-35 | 102 | 48 | 24 | 35 | 51 | 191 | |
| ET-C42PH | 42-1/2''-42 | 118 | 46 | 27 | 34 | 59 | 250 | |
| ET-C42QH | 42-3/4''-42 | 118 | 51 | 27 | 38 | 59 | 255 | |
| ET-C42PJ | 54-1/2''-54 | 142 | 58 | 34 | 46 | 74 | 333 | |
| ET-C42QJ | 54-3/4''-54 | 142 | 59 | 34 | 46 | 74 | 350 | |
| ET-C42QK | 76,1-3/4''-76,1 | 232 | 69 | 61 | 56 | 116 | 950 | |
| ET-C42QL | 88,9-3/4''-88,9 | 262 | 76 | 68 | 63 | 131 | 1240 | |
| ET-C42QM | 108-3/4''-108 | 312 | 86 | 79 | 73 | 156 | 1830 | |




## fe križni kos

čeljust za stiskanje M

press sistem iz ogljikovega jekla je primeren za uporabo v ogrevalnih in hladilnih sistemih, v sistemih s stisnjenim zrakom in sprinkler sistemih, o-ring tesnila so narejena iz črnega EPDM-a in so odporna na staranje, toploto in kemične dodatke, maksimalni delovni tlak sistema je 16 bar, delovna temperatura je -20°C do +85°C, maksimalna temperatura pa je 120°C

| št. artikla | | dimenzija (mm) | L | L1 | Z | Z1 | l | teža (g) | cena brez ddv (eur) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ET-C45AC | • | 15-15 | 74 | 74 | 16 | 16 | 37 | 100 | |
| ET-C45CD | • | 18-15 | 80 | 74 | 19 | 16 | 37 | 110 | |
| ET-C45CE | • | 22-15 | 82 | 74 | 18 | 16 | 37 | 130 | |
| ET-C45DE | • | 22-18 | 82 | 80 | 18 | 19 | 40 | 140 | |
| ET-C45CF | • | 28-15 | 92 | 74 | 22 | 16 | 46 | 156 | |
| ET-C45DF | • | 28-18 | 92 | 80 | 22 | 19 | 46 | 166 | |
| ET-C45EF | • | 28-22 | 92 | 82 | 22 | 18 | 46 | 186 | |
| ET-C45EG | • | 35-22 | 102 | 82 | 24 | 18 | 51 | 218 | |
| ET-C45EH | • | 42-22 | 118 | 82 | 27 | 18 | 59 | 280 | |
| ET-C45EJ | • | 54-22 | 142 | 82 | 34 | 18 | 71 | 376 | |




## fe kapa

čeljust za stiskanje M

press sistem iz ogljikovega jekla je primeren za uporabo v ogrevalnih in hladilnih sistemih, v sistemih s stisnjenim zrakom in sprinkler sistemih, o-ring tesnila so narejena iz črnega EPDM-a in so odporna na staranje, toploto in kemične dodatke, maksimalni delovni tlak sistema je 16 bar, delovna temperatura je -20°C do +85°C, maksimalna temperatura pa je 120°C

| št. artikla | dimenzija (mm) | L | Z | teža (g) | cena brez ddv (eur) |
|---|---|---|---|---|---|
| ET-C50AC | 15 | 38 | 17 | 27 | |
| ET-C50AD | 18 | 41 | 20 | 35 | |
| ET-C50AE | 22 | 42 | 19 | 45 | |
| ET-C50AF | 28 | 46 | 22 | 62 | |
| ET-C50AG | 35 | 51 | 24 | 79 | |
| ET-C50AH | 42 | 59 | 27 | 123 | |
| ET-C50AJ | 54 | 73 | 36 | 179 | |
| ET-C50AK | 76,1 | 95 | 40 | 361 | |
| ET-C50AL | 88,9 | 115 | 52 | 495 | |
| ET-C50AM | 108 | 130 | 53 | 707 | |




## fe holandec ravno tesnenje

čeljust za stiskanje M

press sistem iz ogljikovega jekla je primeren za uporabo v ogrevalnih in hladilnih sistemih, v sistemih s stisnjenim zrakom in sprinkler sistemih, o-ring tesnila so narejena iz črnega EPDM-a in so odporna na staranje, toploto in kemične dodatke, maksimalni delovni tlak sistema je 16 bar, delovna temperatura je -20°C do +85°C, maksimalna temperatura pa je 120°C

| št. artikla | dimenzija (mm) | L | Z | teža (g) | cena brez ddv (eur) |
|---|---|---|---|---|---|
| ET-C60QC | 15-3/4'' | 37 | 11 | 69 | |
| ET-C60QD | 18-3/4'' | 39 | 11 | 70 | |
| ET-C60RE | 22-1'' | 40 | 11 | 84 | |
| ET-C60SF | 28-1 1/4'' | 44 | 13 | 156 | |
| ET-C60TG | 35-1 1/2'' | 48 | 13 | 194 | |

• po predhodnem naročilu




## fe holandec z zunanjim navojem

čeljust za stiskanje M

press sistem iz ogljikovega jekla je primeren za uporabo v ogrevalnih in hladilnih sistemih, v sistemih s stisnjenim zrakom in sprinkler sistemih, o-ring tesnila so narejena iz črnega EPDM-a in so odporna na staranje, toploto in kemične dodatke, maksimalni delovni tlak sistema je 16 bar, delovna temperatura je -20°C do +85°C, maksimalna temperatura pa je 120°C

| št. artikla | dimenzija (mm) | L | H | teža (g) | cena brez ddv (eur) |
|---|---|---|---|---|---|
| ET-C64TH | 42-1 1/2'' | 85 | 53 | 560 | |
| ET-C64VJ | 54-2'' | 97 | 60 | 863 | |

## fe varilni nastavek

čeljust za stiskanje M

press sistem iz ogljikovega jekla je primeren za uporabo v ogrevalnih in hladilnih sistemih, v sistemih s stisnjenim zrakom in sprinkler sistemih, o-ring tesnila so narejena iz črnega EPDM-a in so odporna na staranje, toploto in kemične dodatke, maksimalni delovni tlak sistema je 16 bar, delovna temperatura je -20°C do +85°C, maksimalna temperatura pa je 120°C

| št. artikla | dimenzija (mm) | L | teža (g) | cena brez ddv (eur) |
|---|---|---|---|---|
| ET-C17AC | 15 | 25 | 17 | |
| ET-C17AD | 18 | 25 | 21 | |
| ET-C17AE | 22 | 27 | 29 | |
| ET-C17AF | 28 | 30 | 36 | |
| ET-C17AG | 35 | 34 | 50 | |
| ET-C17AH | 42 | 38 | 65 | |
| ET-C17AJ | 54 | 44 | 97 | |
| ET-C17AK | 76,1 | 68 | 282 | |
| ET-C17AL | 88,9 | 78 | 375 | |
| ET-C17AM | 108 | 94 | 578 | |




## fe prirobnica PN10/16

čeljust za stiskanje M

press sistem iz ogljikovega jekla je primeren za uporabo v ogrevalnih in hladilnih sistemih, v sistemih s stisnjenim zrakom in sprinkler sistemih, o-ring tesnila so narejena iz črnega EPDM-a in so odporna na staranje, toploto in kemične dodatke, maksimalni delovni tlak sistema je 16 bar, delovna temperatura je -20°C do +85°C, maksimalna temperatura pa je 120°C

| št. artikla | dimenzija (mm) | D | di | L | H | m | k | Z | teža (g) | cena brez ddv (eur) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ET-C52AE | 22 | 105 | 21 | 63 | 16 | 14 | 75 | 40 | 661 | |
| ET-C52AF | 28 | 115 | 27 | 67 | 16 | 14 | 85 | 43 | 814 | |
| ET-C52AG | 35 | 140 | 32 | 72 | 18 | 18 | 100 | 45 | 1314 | |
| ET-C52AH | 42 | 150 | 41,8 | 80 | 18 | 18 | 110 | 48 | 1523 | |
| ET-C52AJ | 54 | 165 | 54 | 96 | 18 | 18 | 125 | 59 | 1721 | |
| ET-C52AK | 76,1 | 185 | 72 | 134 | 18 | 18 | 145 | 79 | 3593 | |
| ET-C52AL | 88,9 | 200 | 85 | 141 | 20 | 18 | 160 | 78 | 4615 | |
| ET-C52AM | 108 | 220 | 104 | 166 | 20 | 18 | 180 | 89 | 5135 | |




## fe dvojni izogibni lok

čeljust za stiskanje M

press sistem iz ogljikovega jekla je primeren za uporabo v ogrevalnih in hladilnih sistemih, v sistemih s stisnjenim zrakom in sprinkler sistemih, o-ring tesnila so narejena iz črnega EPDM-a in so odporna na staranje, toploto in kemične dodatke, maksimalni delovni tlak sistema je 16 bar, delovna temperatura je -20°C do +85°C, maksimalna temperatura pa je 120°C

| št. artikla | dimenzija (mm) | L1 | L2 | L | teža (g) | cena brez ddv (eur) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ET-C76AC • | 15 | 202 | 37 | 64 | 110 | |
| ET-C76AD • | 18 | 237 | 42 | 66 | 155 | |
| ET-C76AE • | 22 | 233 | 42 | 58 | 159 | |
| ET-C76AF • | 28 | 301 | 50 | 102 | 335 | |




## fe enojni izogibni lok

čeljust za stiskanje M

press sistem iz ogljikovega jekla je primeren za uporabo v ogrevalnih in hladilnih sistemih, v sistemih s stisnjenim zrakom in sprinkler sistemih, o-ring tesnila so narejena iz črnega EPDM-a in so odporna na staranje, toploto in kemične dodatke, maksimalni delovni tlak sistema je 16 bar, delovna temperatura je -20°C do +85°C, maksimalna temperatura pa je 120°C

| št. artikla | dimenzija (mm) | L1 | L2 | L | teža (g) | cena brez ddv (eur) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ET-C77AC | 15 | 145 | 37 | 57 | 80 | |
| ET-C77AD | 18 | 157 | 40 | 60 | 106 | |
| ET-C77AE | 22 | 175 | 52 | 65 | 147 | |
| ET-C77AF | 28 | 226 | 65 | 74 | 249 | |

• po predhodnem naročilu

## fe cev ogljikovo jeklo

EN 10305 3, zunanja galvanizacija 8 mikronov

press sistem iz ogljikovega jekla je primeren za uporabo v ogrevalnih in hladilnih sistemih, v sistemih s stisnjenim zrakom in sprinkler sistemih, o-ring tesnila so narejena iz črnega EPDM-a in so odporna na staranje, toploto in kemične dodatke, maksimalni delovni tlak sistema je 16 bar, delovna temperatura je -20°C do +85°C, maksimalna temperatura pa je 120°C

| št. artikla | dimenzija (mm) | dolžina | teža (kg/m) | cena brez ddv (eur/m) |
|---|---|---|---|---|
| ET-TUCZE015 | 15x1,2 | 6m | 0,408 | |
| ET-TUCZE018 | 18x1,2 | 6m | 0,497 | |
| ET-TUCZE022 | 22x1,5 | 6m | 0,758 | |
| ET-TUCZE028 | 28x1,5 | 6m | 0,980 | |
| ET-TUCZE035 | 35x1,5 | 6m | 1,239 | |
| ET-TUCZE042 | 42x1,5 | 6m | 1,498 | |
| ET-TUCZE054 | 54x1,5 | 6m | 1,942 | |
| ET-TUCZE076 | 76,1x2 | 6m | 3,655 | |
| ET-TUCZE088 | 88,9x1,5 | 6m | 4,286 | |
| ET-TUCZE108 | 108x2 | 6m | 5,228 | |




## fe enojni lok 90°

čeljust za stiskanje M

press sistem iz ogljikovega jekla je primeren za uporabo v ogrevalnih in hladilnih sistemih, v sistemih s stisnjenim zrakom in sprinkler sistemih, o-ring tesnila so narejena iz črnega EPDM-a in so odporna na staranje, toploto in kemične dodatke, maksimalni delovni tlak sistema je 16 bar, delovna temperatura je -20°C do +85°C, maksimalna temperatura pa je 120°C

| št. artikla | dimenzija (mm) | H1 | H | K | K1 | teža (g) | cena brez ddv (eur) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ET-C70AC | • 15 | 120 | 70 | 22 | 72 | 88 | |
| ET-C70AD | • 18 | 120 | 70 | 17 | 67 | 103 | |
| ET-C70AE | • 22 | 120 | 70 | 9 | 59 | 132 | |
| ET-C70AF | • 28 | 125 | 97 | 7 | 47 | 190 | |
| ET-C70AG | • 35 | 201 | 121 | 62 | 62 | 359 | |
| ET-C70AH | • 42 | 254 | 160 | 90 | 90 | 553 | |
| ET-C70AJ | • 54 | 302 | 202 | 45 | 45 | 877 | |
| ET-C70AK | • 76,1 | 250 | 250 | 62 | 60 | 1752 | |
| ET-C70AL | • 88,9 | 291 | 291 | 90 | 90 | 2532 | |
| ET-C70AM | • 108 | 364 | 364 | 45 | 45 | 3604 | |




## fe enojni lok 60°

čeljust za stiskanje M

press sistem iz ogljikovega jekla je primeren za uporabo v ogrevalnih in hladilnih sistemih, v sistemih s stisnjenim zrakom in sprinkler sistemih, o-ring tesnila so narejena iz črnega EPDM-a in so odporna na staranje, toploto in kemične dodatke, maksimalni delovni tlak sistema je 16 bar, delovna temperatura je -20°C do +85°C, maksimalna temperatura pa je 120°C

| št. artikla | dimenzija (mm) | H1 | H | K | K1 | teža (g) | cena brez ddv (eur) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ET-C72AC | • 15 | 122 | 60 | 21 | 83 | 76 | |
| ET-C72AD | • 18 | 122 | 62 | 16 | 76 | 94 | |
| ET-C72AE | • 22 | 118 | 60 | 5 | 63 | 112 | |
| ET-C72AF | • 28 | 116 | 71 | 7 | 47 | 140 | |
| ET-C72AG | • 35 | 226 | 101 | 30 | 110 | 383 | |
| ET-C72AH | • 42 | 251 | 124 | 44 | 145 | 564 | |
| ET-C72AJ | • 54 | 308 | 162 | 65 | 165 | 889 | |
| ET-C72AK | • 76,1 | 219 | 223 | 70 | 70 | 1479 | |
| ET-C72AL | • 88,9 | 250 | 257 | 80 | 80 | 1996 | |
| ET-C72AM | • 108 | 288 | 298 | 95 | 95 | 2780 | |

## fe enojni lok 45°

čeljust za stiskanje M

press sistem iz ogljikovega jekla je primeren za uporabo v ogrevalnih in hladilnih sistemih, v sistemih s stisnjenim zrakom in sprinkler sistemih, o-ring tesnila so narejena iz črnega EPDM-a in so odporna na staranje, toploto in kemične dodatke, maksimalni delovni tlak sistema je 16 bar, delovna temperatura je -20°C do +85°C, maksimalna temperatura pa je 120°C

| št. artikla | dimenzija (mm) | H1 | H | K | K1 | teža (g) | cena brez ddv (eur) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ET-C73AC | • 15 | 120 | 62 | 19 | 77 | 76 | |
| ET-C73AD | • 18 | 124 | 58 | 16 | 82 | 93 | |
| ET-C73AE | • 22 | 120 | 56 | 7 | 71 | 111 | |
| ET-C73AF | • 28 | 122 | 58 | 2 | 66 | 146 | |
| ET-C73AG | • 35 | 206 | 94 | 20 | 132 | 380 | |
| ET-C73AH | • 42 | 262 | 114 | 1 | 149 | 576 | |
| ET-C73AJ | • 54 | 312 | 146 | 37 | 212 | 928 | |
| ET-C73AK | • 76,1 | 225 | 225 | 69 | 69 | 1577 | |
| ET-C73AL | • 88,9 | 267 | 267 | 103 | 103 | 2323 | |
| ET-C73AM | • 108 | 293 | 293 | 66 | 66 | 2901 | |

• po predhodnem naročilu




## fe enojni lok 30°

čeljust za stiskanje M

press sistem iz ogljikovega jekla je primeren za uporabo v ogrevalnih in hladilnih sistemih, v sistemih s stisnjenim zrakom in sprinkler sistemih, o-ring tesnila so narejena iz črnega EPDM-a in so odporna na staranje, toploto in kemične dodatke, maksimalni delovni tlak sistema je 16 bar, delovna temperatura je -20°C do +85°C, maksimalna temperatura pa je 120°C

| št. artikla | | dimenzija (mm) | H1 | H | K | K1 | teža (g) | cena brez ddv (eur) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ET-C74AC | • | 15 | 122 | 60 | 21 | 83 | 76 | |
| ET-C74AD | • | 18 | 128 | 55 | 16 | 89 | 93 | |
| ET-C74AE | • | 22 | 124 | 50 | 6 | 80 | 110 | |
| ET-C74AF | • | 28 | 130 | 54 | 7 | 47 | 144 | |
| ET-C74AG | • | 35 | 218 | 80 | 30 | 110 | 382 | |
| ET-C74AH | • | 42 | 274 | 98 | 44 | 144 | 560 | |
| ET-C74AJ | • | 54 | 324 | 137 | 65 | 165 | 905 | |
| ET-C74AK | • | 76,1 | 200 | 202 | 66 | 66 | 1410 | |
| ET-C74AL | • | 88,9 | 262 | 264 | 80 | 80 | 2183 | |
| ET-C74AM | • | 108 | 259 | 272 | 95 | 95 | 2622 | |

## fe enojni lok 15°

čeljust za stiskanje M

press sistem iz ogljikovega jekla je primeren za uporabo v ogrevalnih in hladilnih sistemih, v sistemih s stisnjenim zrakom in sprinkler sistemih, o-ring tesnila so narejena iz črnega EPDM-a in so odporna na staranje, toploto in kemične dodatke, maksimalni delovni tlak sistema je 16 bar, delovna temperatura je -20°C do +85°C, maksimalna temperatura pa je 120°C

| št. artikla | | dimenzija (mm) | H1 | H | K | K1 | teža (g) | cena brez ddv (eur) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ET-C75AC | • | 15 | 122 | 60 | 21 | 83 | 76 | |
| ET-C75AD | • | 18 | 128 | 55 | 15 | 88 | 93 | |
| ET-C75AE | • | 22 | 124 | 50 | 7 | 81 | 110 | |
| ET-C75AF | • | 28 | 136 | 45 | 7 | 47 | 146 | |
| ET-C75AG | • | 35 | 234 | 62 | 30 | 110 | 381 | |
| ET-C75AH | • | 42 | 276 | 94 | 44 | 144 | 558 | |
| ET-C75AJ | • | 54 | 337 | 117 | 65 | 165 | 869 | |
| ET-C75AK | • | 76,1 | 230 | 226 | 65 | 65 | 1607 | |
| ET-C75AL | • | 88,9 | 260 | 240 | 80 | 80 | 2109 | |
| ET-C75AM | • | 108 | 291 | 222 | 95 | 95 | 2546 | |




## fe vsadni čep

čeljust za stiskanje M

press sistem iz ogljikovega jekla je primeren za uporabo v ogrevalnih in hladilnih sistemih, v sistemih s stisnjenim zrakom in sprinkler sistemih, o-ring tesnila so narejena iz črnega EPDM-a in so odporna na staranje, toploto in kemične dodatke, maksimalni delovni tlak sistema je 16 bar, delovna temperatura je -20°C do +85°C, maksimalna temperatura pa je 120°C

| št. artikla | | dimenzija (mm) | L | E | teža (g) | cena brez ddv (eur) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ET-C51AC | • | 15 | 42 | 33 | 25 | |
| ET-C51AD | • | 18 | 40 | 33 | 30 | |
| ET-C51AE | • | 22 | 43 | 34 | 41 | |
| ET-C51AF | • | 28 | 47 | 36 | 57 | |
| ET-C51AG | • | 35 | 49 | 40 | 76 | |
| ET-C51AH | • | 42 | 55 | 44 | 105 | |
| ET-C51AJ | • | 54 | 65 | 49 | 157 | |
| ET-C51AK | • | 76,1 | 87 | 74 | 350 | |
| ET-C51AL | • | 88,9 | 92 | 78 | 495 | |
| ET-C51AM | • | 108 | 107 | 92 | 702 | |

## tesnilo EPDM za pitno vodo

standardno za sisteme ogljikovega in nerjavečega jekla

| št. artikla | dimenzija (mm) | E | C | teža (g) | cena brez ddv (eur) |
|---|---|---|---|---|---|
| ET-000720 | 15 | 15 | 2,6 | 0,3 | |
| ET-000721 | 18 | 18 | 2,6 | 0,4 | |
| ET-000722 | 22 | 22 | 3,2 | 0,7 | |
| ET-000723 | 28 | 28 | 3,1 | 0,8 | |
| ET-000724 | 35 | 35 | 3,1 | 1,0 | |
| ET-000725 | 42 | 42 | 4,1 | 2,2 | |
| ET-000726 | 54 | 54 | 4,1 | 2,8 | |
| ET-000727 | 76,1 | 76,8 | 8 | 11,5 | |
| ET-000728 | 88,9 | 89,3 | 8,2 | 17,5 | |
| ET-000729 | 108 | 108,6 | 11 | 33,8 | |

• po predhodnem naročilu




## tesnilo FPM
za sisteme z mineralnim oljem

| št. artikla | | dimenzija (mm) | E | C | teža (g) | cena brez ddv (eur) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ET-007243 | • | 15 | 15 | 2,6 | 0,3 | |
| ET-007244 | • | 18 | 18 | 2,6 | 0,4 | |
| ET-007245 | • | 22 | 22 | 3,2 | 0,7 | |
| ET-007246 | • | 28 | 28 | 3,1 | 0,8 | |
| ET-007247 | • | 35 | 35 | 3,1 | 1,0 | |
| ET-007248 | • | 42 | 42 | 4,1 | 2,2 | |
| ET-007249 | • | 54 | 54 | 4,1 | 2,8 | |
| ET-007250 | • | 76,1 | 76,8 | 8 | 11,5 | |
| ET-007251 | • | 88,9 | 89,3 | 8,2 | 17,5 | |
| ET-007252 | • | 108 | 108,6 | 11 | 33,8 | |




## tesnilo za olje
hidrokarbon, do 170°C

| št. artikla | | dimenzija (mm) | E | C | teža (g) | cena brez ddv (eur) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ET-002849 | | 15 | 15 | 2,6 | 0,3 | |
| ET-002850 | | 18 | 18 | 2,6 | 0,4 | |
| ET-002851 | | 22 | 22 | 3,2 | 0,7 | |
| ET-002852 | | 28 | 28 | 3,1 | 0,8 | |
| ET-002853 | | 35 | 35 | 3,1 | 1,0 | |
| ET-002854 | | 42 | 42 | 4,1 | 2,2 | |
| ET-002855 | | 54 | 54 | 4,1 | 2,8 | |
| ET-002983 | | 76,1 | 76,8 | 8 | 11,5 | |
| ET-002984 | | 88,9 | 89,3 | 8,2 | 17,5 | |
| ET-002985 | • | 108 | 108,6 | 11 | 33,8 | |




## tesnilo HNBR za plin
standardno za plinske sisteme iz nerjavečega jekla

| št. artikla | | dimenzija (mm) | E | C | teža (g) | cena brez ddv (eur) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ET-002579 | • | 15 | 15 | 2,6 | 0,3 | |
| ET-002580 | • | 18 | 18 | 2,6 | 0,4 | |
| ET-002581 | • | 22 | 22 | 3,2 | 0,7 | |
| ET-002582 | • | 28 | 28 | 3,1 | 0,8 | |
| ET-002583 | • | 35 | 35 | 3,1 | 1,0 | |
| ET-002584 | • | 42 | 42 | 4,1 | 2,2 | |
| ET-002585 | • | 54 | 54 | 4,1 | 2,8 | |
| ET-003266 | • | 76,1 | 76,8 | 8 | 11,5 | |
| ET-003267 | • | 88,9 | 89,3 | 8,2 | 17,5 | |
| ET-003268 | • | 108 | 108,6 | 11 | 33,8 | |




## tesnilo EPDM za pitno vodo
ploščato

| št. artikla | | dimenzija (mm) | A | B | C | teža (g) | cena brez ddv (eur) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ET-002408 | • | 15 | 15 | 23 | 2 | 0,5 | |
| ET-002409 | • | 18 | 15 | 23 | 2 | 0,5 | |
| ET-002410 | • | 22 | 22,5 | 29,6 | 2 | 0,7 | |
| ET-002411 | • | 28 | 27 | 38,6 | 2 | 1,4 | |
| ET-002412 | • | 35 | 35 | 44,6 | 2 | 1,3 | |
| ET-002413 | • | 42 | 40 | 50,6 | 2 | 1,7 | |
| ET-002414 | • | 54 | 53,5 | 67 | 3 | 4,0 | |

•po predhodnem naročilu




## tesnilo za olje

ploščato, hidrokarbon, do 170°C

| št. artikla | dimenzija (mm) | A | B | C | teža (g) | cena brez ddv (eur) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ET-004991 | • 15 | 15 | 23 | 2 | 0,5 | |
| ET-004992 | • 18 | 15 | 23 | 2 | 0,5 | |
| ET-004993 | • 22 | 22,5 | 29,6 | 2 | 0,7 | |
| ET-004994 | • 28 | 27 | 38,6 | 2 | 1,4 | |
| ET-004995 | • 35 | 35 | 44,6 | 2 | 1,3 | |
| ET-004996 | • 42 | 40 | 50,6 | 2 | 1,7 | |
| ET-004997 | • 54 | 53,5 | 67 | 3 | 4,0 | |




## tesnilo HNBR za plin

| št. artikla | dimenzija (mm) | A | B | C | teža (g) | cena brez ddv (eur) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ET-003236 | • 15 | 15 | 23 | 2 | 0,5 | |
| ET-003237 | • 18 | 15 | 23 | 2 | 0,5 | |
| ET-003238 | • 22 | 22,5 | 29,6 | 2 | 0,7 | |
| ET-003239 | • 28 | 27 | 38,6 | 2 | 1,4 | |
| ET-003240 | • 35 | 35 | 44,6 | 2 | 1,3 | |
| ET-003241 | • 42 | 40 | 50,6 | 2 | 1,7 | |
| ET-003242 | • 54 | 53,5 | 67 | 3 | 4,0 | |

• po predhodnem naročilu