

18

polietilenske
cevi in fitingi





alkaten spojka

nazivni tlak 16 bar

vijačni alkaten fittingi so izdelani iz PP polipropilena, tesnila iz elastomerne nitrilne gume NBR in EPDM, ojačitveni obroči pa iz cinkanega jekla, fittingi so certificirani z DVGW certifikatom

št. artikla	dimenzija	cena brez ddv (eur)
P02050010	20	
P02050020	25	
P02050030	32	
P02050040	40	
P02050050	50	
P02050060	63	
P02050070	75	
P02050080	90	
P02050100	110	



alkaten reducirka

nazivni tlak 16 bar

vijačni alkaten fittingi so izdelani iz PP polipropilena, tesnila iz elastomerne nitrilne gume NBR in EPDM, ojačitveni obroči pa iz cinkanega jekla, fittingi so certificirani z DVGW certifikatom

št. artikla	dimenzija	cena brez ddv (eur)
P02060010	25-20	
P02060020	32-25	
P02060170	40-25	
P02060030	40-32	
P02060050	50-40	
P02060160	63-32	
P02060150	63-40	
P02060080	63-50	
P02060090	75-63	
P02060100	90-63	
P02060110	90-75	
P02060120	110-75	
P02060140	110-90	



alkaten spojka zunanji navoj

nazivni tlak 16 bar

vijačni alkaten fittingi so izdelani iz PP polipropilena, tesnila iz elastomerne nitrilne gume NBR in EPDM, ojačitveni obroči pa iz cinkanega jekla, fittingi so certificirani z DVGW certifikatom

št. artikla	dimenzija	cena brez ddv (eur)
P02010010	20-1/2"	
P02010020	20-3/4"	
P02010030	25-1/2"	
P02010040	25-3/4"	
P02010050	25-1"	
P02010060	32-3/4"	
P02010070	32-1"	
P02010080	32-1 1/4"	
P02010090	40-1"	
P02010100	40-1 1/4"	
P02010110	40-1 1/2"	
P02010120	50-1 1/4"	
P02010130	50-1 1/2"	
P02010140	50-2"	
P02010150	63-1 1/2"	
P02010160	63-2"	
P02010170	63-2 1/2"	
P02010180	75-2"	
P02010190	75-2 1/2"	
P02010200	90-2"	
P02010220	90-3"	
P02010230	90-4"	
P02010240	110-3"	
P02010260	110-4"	



alkaten spojka notranji navoj

nazivni tlak 16 bar

vijačni alkaten fittingi so izdelani iz PP polipropilena, tesnila iz elastomerne nitrilne gume NBR in EPDM, ojačitveni obroči pa iz cinkaneja jekla, fittingi so certificirani z DVGW certifikatom

cena
brez ddv
(eur)

št. artikla	dimenzija
P02020010	20-1/2"
P02020020	20-3/4"
P02020030	25-1/2"
P02020040	25-3/4"
P02020050	25-1"
P02020060	32-3/4"
P02020070	32-1"
P02020080	40-1"
P02020090	40-1 1/4"
P02020100	40-1 1/2"
P02020110	50-1 1/2"
P02020120	63-1 1/2"
P02020130	63-2"
P02020140	75-2"
P02020150	75-2 1/2"
P02020170	90-3"
P02020180	110-3"
P02020200	110-4"



alkaten t-kos

nazivni tlak 16 bar

vijačni alkaten fittingi so izdelani iz PP polipropilena, tesnila iz elastomerne nitrilne gume NBR in EPDM, ojačitveni obroči pa iz cinkaneja jekla, fittingi so certificirani z DVGW certifikatom

cena
brez ddv
(eur)

št. artikla	dimenzija
P02130010	20
P02130020	25
P02130030	32
P02130040	40
P02130050	50
P02130060	63
P02130070	75
P02130090	90
P02130110	110



alkaten reducirni t-kos

nazivni tlak 16 bar

vijačni alkaten fittingi so izdelani iz PP polipropilena, tesnila iz elastomerne nitrilne gume NBR in EPDM, ojačitveni obroči pa iz cinkaneja jekla, fittingi so certificirani z DVGW certifikatom

cena
brez ddv
(eur)

št. artikla	dimenzija
P02140020	25-20-25
P02140090	25-32-25
P02140040	32-25-32
P02140050	40-32-40
P02140060	50-40-50
P02140070	63-50-63
P02140080	110-90-110



alkaten t-kos notranji navoj

nazivni tlak 16 bar

vijačni alkaten fittingi so izdelani iz PP polipropilena, tesnila iz elastomerne nitrilne gume NBR in EPDM, ojačitveni obroči pa iz cinkaneja jekla, fittingi so certificirani z DVGW certifikatom

cena
brez ddv
(eur)

št. artikla	dimenzija
P02160010	20-1/2"-20
P02160030	20-3/4"-20
P02160200	25-1/2"-25
P02160040	25-3/4"-25
P02160060	25-1"-25
P02160070	32-3/4"-32
P02160090	32-1"-32
P02160100	40-1"-40
P02160110	40-1 1/4"-40
P02160120	50-1 1/2"-50
P02160130	63-2"-63
P02160140	75-2 1/2"-75
P02160160	90-3"-90
P02160170	110-3"-110
P02160190	110-4"-110

• po predhodnem naročilu



alkaten koleno

nazivni tlak 16 bar
vijačni alkaten fittingi so izdelani iz PP polipropilena, tesnila iz elastomerne nitrilne gume NBR in EPDM, ojačitveni obroči pa iz cinkaneja jekla, fittingi so certificirani z DVGW certifikatom

št. artikla	dimenzija	cena brez ddv (eur)
P02080010	20	
P02080020	25	
P02080030	32	
P02080040	40	
P02080050	50	
P02080060	63	
P02080070	75	
P02080090	90	
P02080110	110	



alkaten koleno zunanji navoj

nazivni tlak 16 bar
vijačni alkaten fittingi so izdelani iz PP polipropilena, tesnila iz elastomerne nitrilne gume NBR in EPDM, ojačitveni obroči pa iz cinkaneja jekla, fittingi so certificirani z DVGW certifikatom

št. artikla	dimenzija	cena brez ddv (eur)
P02090010	20-1/2"	
P02090020	20-3/4"	
P02090050	25-1/2"	
P02090060	25-3/4"	
P02090070	25-1"	
P02090090	32-3/4"	
P02090110	32-1"	
P02090120	40-1 1/4"	
P02090130	50-1 1/2"	
P02090150	63-2"	
P02090160	75-2 1/2"	
P02090180	90-3"	
P02090190	90-4"	
P02090210	110-4"	



alkaten koleno notranji navoj

nazivni tlak 16 bar
vijačni alkaten fittingi so izdelani iz PP polipropilena, tesnila iz elastomerne nitrilne gume NBR in EPDM, ojačitveni obroči pa iz cinkaneja jekla, fittingi so certificirani z DVGW certifikatom

št. artikla	dimenzija	cena brez ddv (eur)
P02100010	20-1/2"	
P02100030	20-3/4"	
P02100050	25-1/2"	
P02100060	25-3/4"	
P02100070	25-1"	
P02100100	32-3/4"	
P02100110	32-1"	
P02100120	40-1 1/4"	
P02100130	50-1 1/2"	
P02100140	63-2"	
P02100150	75-2 1/2"	
P02100170	90-3"	
P02100180	110-3"	
P02100200	110-4"	



alkaten koleno fiksno pritrdilno

nazivni tlak 16 bar
vijačni alkaten fittingi so izdelani iz PP polipropilena, tesnila iz elastomerne nitrilne gume NBR in EPDM, ojačitveni obroči pa iz cinkaneja jekla, fittingi so certificirani z DVGW certifikatom

št. artikla	dimenzija	cena brez ddv (eur)
P02110010	20-1/2"	
P02110040	25-3/4"	



alkaten čep

nazivni tlak 16 bar
vijačni alkaten fittingi so izdelani iz PP polipropilena, tesnila iz elastomerne nitrilne gume NBR in EPDM, ojačitveni obroči pa iz cinkaneja jekla, fittingi so certificirani z DVGW certifikatom

št. artikla	dimenzija	cena brez dddv (eur)
P02070010	20	
P02070020	25	
P02070030	32	
P02070040	40	
P02070050	50	
P02070060	63	
P02070070	75	
P02070080	90	
P02070110	110	



alkaten čep z ventilom

nazivni tlak 16 bar
vijačni alkaten fittingi so izdelani iz PP polipropilena, tesnila iz elastomerne nitrilne gume NBR in EPDM, ojačitveni obroči pa iz cinkaneja jekla, fittingi so certificirani z DVGW certifikatom

št. artikla	dimenzija	cena brez dddv (eur)
P02070210	20	
P02070220	25	
P02070230	32	
P02070240	40	
P02070250	50	
P02070260	63	



alkaten prirobnica

nazivni tlak 16 bar
vijačni alkaten fittingi so izdelani iz PP polipropilena, tesnila iz elastomerne nitrilne gume NBR in EPDM, ojačitveni obroči pa iz cinkaneja jekla, fittingi so certificirani z DVGW certifikatom

št. artikla	dimenzija	cena brez dddv (eur)
P02040010	63-dn50	
P02040030	75-dn80	
P02040040	90-dn80	
P02040060	90-dn100	
P02040080	110-dn100	



alkaten ventil krogelni

nazivni tlak 16 bar
vijačni alkaten fittingi so izdelani iz PP polipropilena, tesnila iz elastomerne nitrilne gume NBR in EPDM, ojačitveni obroči pa iz cinkaneja jekla, fittingi so certificirani z DVGW certifikatom

št. artikla	dimenzija	cena brez dddv (eur)
P07013010	20	
P07013020	25	
P07013030	32	
P07013040	40	
P07013050	50	
P02013060	63	



alkaten ventil krogelni zunanji navoj

nazivni tlak 16 bar
vijačni alkaten fittingi so izdelani iz PP polipropilena, tesnila iz elastomerne nitrilne gume NBR in EPDM, ojačitveni obroči pa iz cinkaneja jekla, fittingi so certificirani z DVGW certifikatom

št. artikla	dimenzija	cena brez dddv (eur)
P07015010	20-1/2"	
P07015020	20-3/4"	
P07015030	25-3/4"	
P07015040	32-1"	
P07015050	40-1 1/4"	
P02015060	50-1 1/2"	
P02015070	63-2"	



alkaten ventil krogelni notranji navoj

nazivni tlak 16 bar
vijačni alkaten fittingi so izdelani iz PP polipropilena, tesnila iz elastomerne nitrilne gume NBR in EPDM, ojačitveni obroči pa iz cinkaneja jekla, fittingi so certificirani z DVGW certifikatom

št. artikla	dimenzija	cena brez dddv (eur)
P07017010	20-1/2"	
P07017020	20-3/4"	
P07017030	25-3/4"	
P07017040	32-1"	
P07017050	40-1 1/4"	
P02017060	50-1 1/2"	
P02017070	63-2"	



polietilenska cev


nazivni tlak 16 bar
PE cev je izdelana iz polietilena in je UV odporna, certificirana je z DVGW certifikatom

št. artikla	dimenzija	cena brez ddv (eur/m)
20192	20	
20193	25	
20194	32	
20195	40	
20196	50	
20197	63	
20198	75	
20199	90	
	• 110	
	• 125	
	• 140	
	• 160	
	• 180	
	• 200	
	• 125	
	• 250	

navodila za montažo fittingov dimenzije 20 do 40 mm



1. Odvijte matico, vendar je ne odstranite.



2. Vstavite cev v fitting. Preverite, da je cev vstavljena dovolj globoko, to je preko o-ring tesnila.



3. Zategnite matico.




4. Pravilno nameščen fitting.

POMEMBNO:

Rob cevi mora biti očiščen ostrih delov; Od dimenzije 20 do 40 mm, je dovolj da matico zategnemo z roko; V primeru, da matica ni dovolj zategnjena, lahko pride do puščanja ali pa zaradi pritiska sname cev iz fittinga.


navodila za montažo fittingov dimenzije 50 do 110 mm




1. Odvijte matico. Nato matico, prstanast obroč, varovalni obroč in o-ring tesnilo namestite na cev.



2. Cev s prstanastim obročem, varovalnim obročem in o-ring tesnilom vstavite do končnega nastavka v fittingu. Preverite, da sta o-ring tesnilo in varovalni obroč na pravem mestu.



3. Potisnite prstanasti obroč po cevi na njegovo mesto do fittinga.



4. Približajte matico fittingu in jo zategnite na fitting.



5. Pravilno nameščen fitting.

POMEMBNO:

Rob cevi mora biti očiščen ostrih delov; Nad dimenzijo 50 mm, je potrebno matico zategniti z orodjem za zategovanje matice; Predpisana moč zategovanja matice: 50mm - 30Nm, 63mm - 35Nm, 75mm - 40Nm, 90 in 110mm - 50Nm; V primeru, da matica ni dovolj zategnjena, lahko pride do puščanja ali pa zaradi pritiska sname cev iz fittinga.

• po predhodnem naročilu